



ESPECIFICACIONES

Modelo diseñado específicamente como un sistema "Line Array" en grupos de cuatro unidades. El sistema se complementa con dos modelos de subwoofer de 15" o 18" que autoamplificados, con opción de amplificación externa.

El desempeño de cuatro unidades del Bonsai Maxx es sorprendente, capaz de hacer arreglos de 4, 8 o inclusive 32 unidades por lado. Es un sistema muy versátil para PA y para uso en instalaciones fijas.

- Sistema Mini "Line Array".
- Incluye dos altavoces de 4" de alta sensibilidad y potencia.
- Guía de ondas con un driver de 1".
- Esta unidad está hecha de abedul, acero inoxidable y aluminio aeronáutico.
- Patrón de dispersión 7° x 120°.
- Versión pasiva o autoamplificada a partir de subwoofer o con amplificador externo.

TECHNICAL DATA	BONSAI MAXX
Transducers	2 X 4" - 1 X 1"
Coverage	7° x 120°
Nominal impedance	16Ω
Power AES	80W
Maximun Peak SPL	122 dB (cuatro unidades)
Frecuency Range	120 Hz to 20 kHz
Sensibility (1W@ 1m)	96 dB (cuatro unidades)
Weigth	2.5 kg
Enclosure Geometry	Trapezoidal
Angle adjustment	1° x 1°
Dimensions (WxHxD)	323 x 107 x 160 mm.
Enclosure Material	Contrachapado Abedul
Rigging	Acero inoxidable y aluminio
Finish	Poliuretano
Color	Carta RAL
Connections	2 x Speakon NL4
	SUBWOOFER
Transducers	15" / 18"
Amplification	Pascal Audio + DSP
Nominal impedance	8Ω / 8Ω
Power AES	128 dB / 131 dB
Maximun Peak SPL	100 dB / 104 dB
Frecuency Range	35 Hz to 150 Hz
Sensibility (1W@ 1m)	100 dB / 104 dB
Weigth	35 kg / 45 kg
Dimensions	434 x 434 x 610 mm. 506 x 506 x 610 mm.
Enclosure Material	Wisa Plywood Byrth
Finish	Poliuretano
Connections	2 x Speakon NL4